

Uchwyty spiralny GSHSAR

Uchwyty spiralne GSHSAR przeznaczone są do instalacji na przesłach od 100m do 250 m. Wykonane są ze stali galwanizowanej. Zestaw składa się z czterech oplotów zbrojeniowych oraz oczka jako element mocujący.

Symbol	Pojemność [mm]	Dopuszczalna średnica kabla [mm]	Oplot z oczkiem			Oplot zbrojeniowy			Masa [kg]
			Średnica drutu [mm]	Ilość drutów w oplotcie	Długość L1 [mm]	Średnica drutu [mm]	Ilość drutów w oplotcie	Długość L2 [mm]	
GSHSAR 1050 biały znacznik	10,5 - 11,3	10,7 - 11,0	3,25	3	880	2,18	(3x3)+5 =14	1200	0,720
GSHSAR 1150 żółty znacznik	11,5 - 12,6	11,8 - 12,2	3,25	3	880	2,18	(3x4)+3 =15	1200	0,780
GSHSAR 1250 czarny znacznik	12,5 - 13,6	12,8 - 13,2	3,25	3	880	2,18	4x4=16	1200	0,840
GSHSAR 1290 zielony znacznik	12,9 - 14,6	13,2 - 13,7	3,25	3	880	2,18	4x4=16	1200	0,860
GSHSAR 1350 niebieski znacznik	13,5 - 14,5	13,8 - 14,1	3,25	3	880	2,18	4x4=16	1200	0,860
GSHSAR 1420 czerwony znacznik	14,2 - 15,2	14,5 - 14,8	3,25	3	880	2,18	(3x4)+5 =17	1200	0,920
GSHSAR 1530 brązowy znacznik	15,3 - 16,8	15,5 - 16,4	3,25	3	880	2,18	(2x4)+ (2x5)=18	1200	0,980

